

•Delayed Total Stop device

To be fitted anywhere



Dotazione Standard:

- Tubo A/P mt 10
- Pistola+Lancia
- Dispositivo deterg. in alta pressione (vaschetta opzionale)
- Dispositivo deterg. in bassa e alta pressione
- Pompa alta pressione con testata in ottone e pistoni in ceramica
- Valvola di regolazione pressione

Accessori Optional:

- Comando a distanza
- Telaio in acciaio inox
- Avvolgitubo
- Anticalcare
- Ugello rotante
- Kit per idrosabbatura
- Testina sturatubi

Standard Equipment:

- H./P. hose mt 10
- Gun+Lance
- High pressure chemical device (tank optional)
- Low and high pressure chemical device
- High pressure pump with brass head and ceramic pistons
- Pressure regulation valve

Accessories Optional:

- Remote Control
- Stainless steel frame
- Hose reel
- Scale preventing device
- Rotating nozzle
- Sandblaster
- Pipe jet nozzle

| IDRO-R | 120/10 | 170/13 | 150/15 | 200/15 | 150/21 | 200/21 | 250/15 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pressure | 120 bar | 170 bar | 150 bar | 200 bar | 150 bar | 200 bar | 250 bar |
| Water delivery | 600l/h | 780l/h | 900l/h | 900l/h | 1260l/h | 1260l/h | 900l/h |
| Motor Revolution | 1450 rpm |
| Power Supply | 230V-50Hz | 400V-50Hz | 400V-50Hz | 400V-50Hz | 400V-50Hz | 400V-50Hz | 400V-50Hz |
| Motor Power | 3 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 7,5 HP | 7,5 HP | 10 HP | 10 HP |
| Dimensions mm | 430x400x700 |
| Weight | 52 Kg | 56 Kg | 56 Kg | 62 Kg | 62 Kg | 76 Kg | 76 Kg |