COMBI®



art. 4E35V254	COMBI 3/4" F X 1/2" M - 2 USCITE/WAYS	art. 4E35V354	COMBI 3/4" F X 1/2" M - 3 USCITE/WAYS	art. 4E35V454	COMBI 3/4" F X 1/2" M - 4 USCITE/WAYS
art. 4E40V255	COMBI 3/4" F X EUROK - 2 USCITE/WAYS	art. 4E40V355	COMBI 3/4" F X EUROK - 3 USCITE/WAYS	art. 4E40V455	COMBI 3/4" F X EUROK - 4 USCITE/WAYS

COLLETTORI SANITARI COMPONIBILI SERIE COMBI
I collettori COMBI permettono di realizzare qualsiasi tipologia di impianto sanitario. Si caratterizzano per essere collegati fra loro in modo veloce e pratico. Le speciali lavorazioni dei filetti consentono di ottenere una perfetta composizione allineata e una tenuta senza l'ausilio di alcun sigillante. Il sistema di manovra ergonomico e brevettato facilita l'apertura e la chiusura. I COMBI hanno manopole in ABS di colore verde con la possibilità di applicare un indicatore che specifica l'utilizzo del collettore (acqua calda/fredda) e della singola uscita (doccia, vasca, water, lavabo, lavatrice , lavello e bidet). Le valvole a vitone ad ampio passaggio sono dotate di guarnizione EPDM perox. Tutte le valvole sono intercambiabili. Come tutti i prodotti EFFEBI anche i collettori COMBI hanno la fascetta di identificazione che riporta le caratteristiche tecniche di fabbricazione e garantisce la tracciabilità del prodotto.

Caratteristiche specifiche
Versione con valvole inclinate di 30°
Misura: ¾"
Modelli con 2, 3 e 4 uscite con attacchi G3/4" EK e G ½" maschio.
Interasse G3/4" EK 40 mm
Interasse G ½" maschio 35 mm

Materiali
Corpo collettore: CW617N
Manopole: ABS
O-ring: EPDM perossidico
Placchetta rosso/blu e inserto in alluminio serigrafato
Lingue: Italiano/Inglese/ Francese/Spagnolo/Tedesco
* **Non necessita sigillante o canapa sui filetti in accoppiamento tra collettori**

Caratteristiche tecniche
Massima pressione statica di esercizio: 16 bar
Max temperatura fluido: 110° C
Fluido: acqua e miscele acqua e glicole

SANITARY MODULAR MANIFOLD COMBI
The COMBI manifold can be used for all type of sanitary water distribution installation. They can be easily assembled in a modular way . The special machining allows a perfect tight-proof alignment with mechanical stop, avoiding the use of tape on M threads. The ergonomic patented handles are quickly accessible and easy to use. The green ABS manual hand-wheels have the possibility to apply a red / blue indicator either for hot and cold water moreover there is the possibility to identify the individual outlet (WC-BASIN-WAHING MACHINE-SINK-BIDET-SHOWER-TUB) The shut-off valves are equipped with EPDM Perox gaskets and are maintenance-free and interchangeable. The COMBI manifold, like all EFFEBI products, are engraved with the identification machined ring, that guarantees the production batch traceability and the main technical characteristics.

Specific features
Version with valves positioned at 30°
Central body bore 3/4"
Models with 2,3 and 4 ways and exits M 3/4" EUROK and M 1/2"

Materials
Body Manifold: CW617N
Handle: ABS
O-Ring: EPDM peroxidic
Identification discs red/blue in aluminium
Languages: Italian/English/Spanish/German
* **It's not necessary to use tape on M threads when combining Combi manifolds**

Technical features
Pressure limits: 16 bar
Temperature limits: 110°C
Fluid: water and water with glycol

SEZIONATO / SECTION



manopola ergonomica brevettata che facilita la manovra, con piastrina reversibile, acqua calda e fredda, indicazione del terminale di erogazione con valvole di intercettazione a manovra manuale. La manopola indica la direzione di manovra anche senza dischetti.

patented ergonomic handle for easy maneuver, with discs in different languages for cold and hot water and clear identification of the connection to different usages. The handle indicates the maneuver's direction also without discs.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



COD.	WAYS	G	H	I	L	M	N
4E35V254 4E35V354 4E35V454	2 3 4	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	23 mm	35 mm	23 mm	1/2" M
4E40V255 4E40V355 4E40V455	2 3 4	G 3/4" F	G 3/4" M O-ring	25,5 mm	40 mm	25,5 mm	EUROK



COMBI box standard con ammortizzatore colpo d'ariete
Standard COMBI box with water-hammerschock absorber

