VIVA®

NEW



LEVIER BREVETE
PALANCA PATENTADA

PN 40

ACS

HAUTE RESISTANCE AU FROID
ALTA RESISTENCIA AL FRIO

SYSTÈME AUTO NETTOYANT INTÉRIEUR
SISTEMA CON AUTOLAVADO INTERIOR

ECROU FIXATION ANTI ROUILLE
TUERCA ANTI CORROSION



art. 1740	Robinet d'arrosage avec porte caouchouc 1/2" - 3/4" - 1"
	Grifo jardin curvo con boquilla 1/2" - 3/4" - 1"



art. 1740V...L	Robinet d'arrosage verrouillable 1/2" - 3/4" - 1"
	Grifo jardin con cerradura 1/2" - 3/4" - 1"

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008


ICIM ISO 14001:2004

VIVA®

NEW

EFFEBI

SECTION / SECCIONADO



LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements
LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list**
Tige de manoeuvre Eje de mando	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list**
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list**
Joints d'étanchéité Juntas de estanqueidad	●	**PTFE**
Joint torique sur la tige Junta sobreel eje	●	**HNBR**
Joint torique sous la tige Junta bajo eje	●	**EPDM PÉROXIDE** / EPDM PERÓXIDO
Organe de manoeuvre Organo de mando	●	**alliage d'aluminium** / aleación Al
Ecrou de fixation Tuerca de sujeción	●	**CW617N**
Vis Tornillo	●	**CW617N**
Filtre Filtro	●	**Plastic**
Joint porte caoutchouc Junta de conneción para tubo	●	**ELASTOMÉR** / ELASTOMERO
Porte caoutchouc connector Boquilla	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2%)**
Traitement extérieur Tratamiento exterior		**surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur** superficie niquelada brillante exterior latón interior

DIMENSIONS / DIMENSIONES




TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure
TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	15	20	25			
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2"	3/4"	1"			
Ø A passage mm Ø A paso mm	10	15	20			
B mm	56	59	79			
C mm	50	55	58			
D mm	67	67	67			
F mm	12	12,5	12,5			
G mm	56	58,5	80			
L mm	104	111	151			
Ø H mm	15,2	20	46			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Limites de temperature: pour fluides de -20° à + 90°C
Limites de pression: pour fluides PN 40

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:
Passage: réduit.
Tige: anti-explosion.
Etanchéité supérieure: **3 joints**
1 joint PTFE – haute pression
2 joints toriques basse pression

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:
- Le robinet VIVA est un produit fiable et résistant.
- Le passage du fluide est direct avec une perte de charge limitée.
- Un filtre est montée à la sortie du robinet.
- Le contrôle de l'ouverture/fermeture est immediat, grâce à la position du levier.
- Les sièges de la sphère en PTFE garantissent une longue durée.
- La sphère est dotée d'un système auto nettoyant pour eviter la stagnation de l'eau.

Domaines d'application:
La série VIVA est utilisable principalement pour la distribution d'eau froide et chaude.

Extremites filetées:
- filets standards mâles conformes aux nomes ISO 228/1.

Organe de manoeuvre:
Levier aluminium.
Couleurs disponibles: bleu, vert.

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rango de temperatura: para fluidos de -20° a + 90°C
Rango de presión: para fluidos PN 40

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
Paso: reducido.
Eje: a prueba de explosión.
Estanqueidad superior: **3 juntas**
1 anillo PTFE alta presión
2 juntas baja presión

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
- La válvula modelo VIVA es un producto y resistente.
- El flujo es directo, con una perdida de carga limitada.
- Filtre a la salida.
- La comprobación de la posición de abierto y cerrado es inmediata, a través de la posición de la palanca.
- La resistencia de larga duración está garantizada por los asientos de PTFE.
- La esfera tiene un sistema de autolavado para evitar el estancamiento del agua.


Campos de aplicación:
el modelo VIVA es adecuada para la distribución de agua caliente y fría.

Extremos roscados:
- de serie macho según normas UNI ISO 228/1.

Organos de mando:
palanca de alluminio.
Colores disponibles: azul, verde.

Todas las válvulas son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA



Notes détaillées du diagramme pression/temperature et conseils d'utilisation, à la page 460
Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460