PISTOLE/LANCE



PISTOLE TIPO "A" - GUNS TYPE "A" - PISTOLETS TYPE "A" - PISTOLAS TIPO "A"
Senza prolunga - Without extension - Sans rallonge - Sin extensión

CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione max - Max pressure		Portata - Flow		Temp. - Max	
			bar	psi	l/min	GPM	°C	°F
84.5900.00.2	3/8BSP – F	1/4 BSP - F	200	2900	30	7,9	160	320
84.5900.05.2	3/8 BSP – M	1/4 BSP - F	200	2900	30	7,9	160	320
84.5900.06.2	22x1.5 – M	1/4 BSP - F	200	2900	30	7,9	160	320



CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione max - Max pressure		Portata - Flow		Temp. - Max	
			bar	psi	l/min	GPM	°C	°F
84.5900.10.2 "professional"	3/8 BSP – F	1/4 BSP - F	280	4000	40	10,6	160	320
84.5900.13.2 "professional"	3/8NPT – F	1/4NPT - F	400	5800	30	8	160	320



PISTOLE TIPO "B" - GUNS TYPE "B" - PISTOLETS TYPE "B" - PISTOLAS TIPO "B"
Con prolunga L=450mm - With extension L=450mm - Avec rallonge L=450mm - Con extensión L= 450mm

CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Pressione max - Max pressure		Portata - Flow		Temp. - Max	
			bar	psi	l/min	GPM	°C	°F
84.6561.00.2	3/8 BSP – F	M22x1,5-F	200	2900	30	7,9	160	320
84.6562.00.2 "professional"	3/8 BSP – F	M22x1,5-F	280	4000	40	10,6	160	320



LANCE SINGOLE - LANCES - LANCES SIMPLES - LANZAS SIMPLES
Con impugnatura fusa e testina porta ugello - With melted handle and nozzle head - Avec poignée moulée et porte buses - Con empuñadura fundida y portaboquilla

CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza - Length		Prestazioni max Max performance		Portata - Flow		Temp. - Max		Applicazioni Applications
			mm	Inch	bar	psi	l/min	GPM	°C	°F	
84.6591.00.2	1/4 BSP – M	1/4"NPT- F	700	28"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo A For gun type A
84.6592.00.2	1/4 BSP – M	1/4"NPT- F	900	36"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo A For gun type A
84.6593.00.2	1/4 BSP – M	1/4"NPT- F	1200	47"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo A For gun type A
84.6595.00.2	1/4NPT – M	1/4NPT- F	1041	41"	400	5800	30	8	160	320	Per pistole tipo A For gun type A



Con attacco rapido e testina portaugello - With quick coupling and nozzle head - Avec attache rapide et porte buses - Con conexión rápida y portaboquilla

CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza - Length		Prestazioni max Max performance		Portata - Flow		Temp. - Max		Applicazioni Applications
			mm	Inch	bar	psi	l/min	GPM	°C	°F	
84.6575.00.2	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	500	20"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo B For gun type B
84.6570.00.2	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	700	28"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo B For gun type B
84.6580.00.2 "professional"	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	700	28"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo B For gun type B
84.6590.00.2 "professional"	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	900	36"	280	4000	40	10,6	160	320	Per pistole tipo B For gun type B



LANCE DOPPIE - DOUBLE LANCES - LANCES DOUBLES - LANZAS DOBLES
Con attacco rapido e testina portaugello - With quick coupling and nozzle head - Avec attache rapide et porte buses - Con conexión rápida y portaboquilla

CODICE CODE	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza - Length		Prestazioni max Max performance		Portata - Flow		Temp. - Max		Applicazioni Applications
			mm	Inch	bar	psi	l/min	GPM	°C	°F	
84.6604.10.2	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	700	28"	280	4000	40	10,6	150	302	Per pistole tipo B For gun type B
84.6604.20.2 "professional"	M22x1,5-M	1/4"NPT- F	900	36"	280	4000	40	10,6	150	302	Per pistole tipo B For gun type B

PISTOLE/LANCE









CODICE CODE	Descrizione Description	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Applicazioni Application
84.6650.00.2	Testina portaugello regolabile Adjustable nozzle Tête réglable Cabeza portaboquilla regulable	1/4 BSP – F	1/4 NPT- F	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6647.00.2	Testina portaugello doppia Change over nozzle Buse à bille Cabeza portaboquilla doble	1/4 BSP – F	1/4 NPT- F	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6648.50.2	Testina sabbiante Sand blasting head Tête de sablage Cabeza para arenar	1/4 BSP – F	Ugello Nozzle 1.4	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6648.00.2 "professional"	Testina sabbiante Sand blasting head Tête de sablage Cabeza para arenar	1/4 BSP – F	Ugello Nozzle 1.5	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6650.05.2	Testina schiumogena Foam injector Canon à mousse Cabeza espumadora	1/4 BSP – F	Con serbatoio With tank	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6567.00.2 "professional"	Testina schiumogena Foam injector Canon à mousse Cabeza espumadora	1/4 BSP – F	Con serbatoio With tank	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas
84.6425.00	Spazzola rotante Rotating brush Brosse rotative Cepillo rotatorio	M22x1,5-M	Max press.: 30 bar 435 Psi	Tutte le lance All lances Toutes les lances Todas las lanzas

TUBI FLESSIBILI



TUBI FLESSIBILI - HOSES - TUYAUX FLEXIBLES - MANGUERAS FLEXIBLES Tipo - Type: Sae 100 5/16"				
CODICE CODE	Raccordo Connection	Tipo Type	Lunghezza Length	Pressione Max Max Pressure
86.0805.00.2	2 x 3/8" F	R1	6 m	200 bar 2900 Psi
86.0806.00.2	2 x 3/8" F	R1	10 m	200 bar 2900 Psi
86.0808.00.2	2 x 3/8" F	R1	15 m	200 bar 2900 Psi
86.0810.05.2	2 x 22x1.5 F	R1	10 m	200 bar 2900 Psi
86.0807.00.2	2 x 3/8" F	R2	10 m	300 bar 4350 Psi