

Giunto UH con raccordo opzionale a 90°

SERIE UH

STONEAGE WATERBLAST TOOLS

GIUNTI UH	
	fino a 3000 bar
	fino a 76 l/min
	fino a 1500 giri/min

I giunti della serie UH sui caratterizzano per pressioni di esercizio fino a 2800/3000 bar e per la lunga durata.
Il giunto UH-H9H6 è disponibile sia con raccordo diritto che a 90°.
Il giunto con raccordo G12 è stato progettato specificatamente per essere utilizzati con sistemi di surface preparation.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	UHS-H9H9	UH-H9H6
Pressione massima	2800 bar	3000 bar
Portata massima	38 l/min	76 l/min
Coefficiente di flusso	0.30 Cv	0.50 Cv
Velocità di rotazione (*)	0-1500 giri/min	0-1000 giri/min
Raccordo di ingresso	9/16 HP	9/16 HP
Connessione all'albero	9/16 HP	3/8 HP, G12
Diametro	45 mm	64 mm
Lunghezza	130 mm	220 mm
Peso	0.90 kg	3.4 kg

*NOTA: rottura in nuove guarnizioni per 1/2 ora a max 500 rpm



UHS-H9H9 *UH-H9H6*