HYR MI



Cod. 6058A2 Sensore contagiri
Cod. 6058A2 Rev-counter sensor





RPM	CODICE *CODE*	MODELLO *MODEL*	PORTATA *FLOW*				PRESSIONE *PRESSURE*		POTENZA *POWER*		PESO *WEIGHT*	PRESA DI FORZA *SHAFT TYPE*
			NOM.									
			l/min	GPM	l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	kg	
1500	**830070**	**HYR1-C 40/1000 R MI**	42.8	11.3	41.2	10.2	1000	14504	106.2	79.2	168	R MI - Albero 14T 12/24 DP SAE C - DX *R MI - Shaft 14T 12/24 DP SAE C - RIGHT*
1800	**830071**	**HYR1-D 40/1000 R MI**	42.8	11.3	41.2	10.2	1000	14504	106.2	79.2	168	
2200	**830072**	**HYR1-M 40/1000 R MI**	42.8	11.3	41.2	10.2	1000	14504	106.2	79.2	168	

Dimensioni d'ingombro (mm) - *Overall Dimensions (mm)*



In base alle esigenze dell'istallatore, il Riduttore può essere installato nelle otto posizioni 1,2,3,4,5,6,7,8 come illustrato.
Esempio d'ordine: HYR1-C 40/1000 R MI diventa HYR2-C 40/1000 R MI.
Per informazione su prezzi e codici per favore contattare l'azienda.

Depending on specific needs, the Gearbox can be mounted in eight different Positions 1,2,3,4,5,6,7,8 as shown in the following picture.
For example: HYR1-C 40/1000 R MI becomes HYR2-C 40/1000 R MI.
For price and code information please contact us.

