VALVOLA di REGOLAZIONE BYPASS **BRV31 T** NICHELATA con PRESA PRESSIONE e MICROINTERRUTTORE senza MANOPOLA

BRV31 T NICKEL PLATED PRESSURE REGULATING UNLOADER VALVE with PRESSURE PORT and MICROSWITCH without KNOB

CE IP 55

Pressione Nominale / Rated Pressure	16 MPa	2320 psi		22 MPa	3200 psi		28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	18 MPa	2600 psi		25 MPa	3625 psi		31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow					45 l/min			12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature					90 °C			194 °F
Tensione Ammissibile / Permissible Voltage					250 V			
Intensità Corrente Ammissibile / Permissible Current Intensity					16 (4) A			



Codice Part No.	Colore Color	Entrata Laterale Side Inlet	Uscita Outlet	Bypass Bypass	Presa Pressione Pressure Port	Lunghezza Cavo Cable Length		Massa Weight		
						mm	in	gr	oz	
1091060619		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	1200	47.24	858	30.27	5
1091060719		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	1200	47.24	861	30.38	5
1091060819		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	1200	47.24	864	30.48	5

Materiale / Material Acciaio Inox - Ottone Nichelato / *Stainless Steel - Nickel PLated Brass*
Sfera in Ceramica e Tenute in FKM / *Ceramic Ball and FKM Seals*