VALVOLA di REGOLAZIONE BYPASS **BRV31 T** con PRESA PRESSIONE, MICROINTERRUTTORE con CONNETTORE ELETTRICO RAPIDO senza MANOPOLA

BRV31 T PRESSURE REGULATING UNLOADER VALVE with PRESSURE PORT, MICROSWITCH with ELECTRICAL QUICK CONNECTOR without KNOB

CE IP 55

Pressione Nominale / Rated Pressure	16 MPa	2320 psi	22 MPa	3200 psi	28 MPa	4060 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	18 MPa	2600 psi	25 MPa	3625 psi	31 MPa	4500 psi
Flusso Nominale / Rated Flow				45 l/min		12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature				90 °C		194 °F
Tensione Ammissibile / Permissible Voltage				250 V		
Intensità Corrente Ammissibile / Permissible Current Intensity				16 (4) A		
Connettore Elettrico / Electrical Connector				SUPERSEAL		



Codice Part No.	Colore Color	Entrata Laterale Side Inlet	Uscita Outlet	Bypass Bypass	Presa Pressione Pressure Port	Massa Weight gr	Massa Weight oz	
1091081619		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	881	31.08	5
1091081719		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	884	31.18	5
1091081819		G 3/8 F	G 3/8 F	2xG3/8F	G 1/4 F	887	31.29	5

Note / Notes Cavo di Alimentazione NON incluso, vedere pag.155 / *Power Cable NOT included, see page 155*