
LANCIA SINGOLA EX28 SQR con PROTEZIONE UGELLO NP35
EX28 SQR SINGLE LANCE with NP35 NOZZLE PROTECTOR



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
			mm	in	mm	in	gr	oz	
1022210700	G 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	375	14.8	570	20.11	10
1022210800	G 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	375	14.8	677	23.88	10
1022210900	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	375	14.8	842	29.70	10
2022210100	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	750	29.5	1001	35.31	10
1022211000	G 1/4 M	1/4 NPT F	1500	59.1	750	29.5	1165	41.09	10
1022211100	G 1/4 M	1/4 NPT F	1700	66.9	750	29.5	1243	43.85	5
1022211200	G 1/4 M	1/4 NPT F	2000	78.7	750	29.5	1275	44.97	5



Materiale / Material Tubo in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Pipe*

Note / Notes Lancia con Impugnatura Ventilata / *Lance with Vented Grip*
Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*
Protezione Ugello NP35 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NP35 Nozzle Protector not assembled, bulk packed inside the box*
Tappo di posizionamento non assemblato: inserito sfuso all'interno della scatola / *Positioning plug not assembled: bulk packed inside the box*