LANCIA SINGOLA **EXS28** SQR con PROTEZIONE UGELLO **NP35**
EXS28 SQR SINGLE LANCE with **NP35** NOZZLE PROTECTOR



G 1/4 M




1/4 NPT F

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
			mm	in	mm	in	gr	oz	
1022220700	G 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	375	14.8	470	16.58	10
1022220800	G 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	375	14.8	587	20.71	10
1022220900	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	375	14.8	717	25.29	10
2022220100	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	750	29.5	881	31.08	10
1022221000	G 1/4 M	1/4 NPT F	1500	59.1	750	29.5	1005	35.45	10
1022221100	G 1/4 M	1/4 NPT F	1700	66.9	750	29.5	1110	39.15	5
1022221200	G 1/4 M	1/4 NPT F	2000	78.7	750	29.5	1216	42.89	5



Materiale / Material Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*

Note / Notes Lancia con Impugnatura Ventilata / *Lance with Vented Grip*

Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*

Protezione Ugello NP35 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NP35 Nozzle Protector not assembled, bulk packed inside the box*

Tappo di posizionamento non assemblato: inserito sfuso all'interno della scatola / *Positioning plug not assembled: bulk packed inside the box*