UGELLO ALTA PRESSIONE per TESTINA SCHIUMOGENA **FHS35**, **FH35** e **FHF35**

HIGH PRESSURE NOZZLE for **FHS35**, **FH35** and **FHF35** FOAM HEAD

Pressione Nominale / Rated Pressure	31 MPa	4500 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	35 MPa	5075 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	*Vedi tabella ugelli pag. 244/ See nozzle chart on page 244	
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Angolo Angle	Fattore di Portata Capacity Size	Diametro Foro Hole Diameter		Massa Weight		
			mm	in	gr	oz	
1050110100	0°	020	0.84	0.030	13	0.46	5
1050110200	0°	025	0.94	0.033	13	0.46	5
1050110300	0°	030	1.03	0.036	13	0.46	5
1050110400	0°	035	1.11	0.039	13	0.46	5
1050110500	0°	040	1.19	0.042	13	0.46	5
1050110600	0°	045	1.26	0.044	13	0.46	5
1050110700	0°	050	1.33	0.047	13	0.46	5
1050110800	0°	055	1.39	0.049	13	0.46	5
1050110900	0°	060	1.46	0.051	13	0.46	5
1050111000	0°	065	1.51	0.053	13	0.46	5
1050111100	0°	070	1.58	0.056	13	0.46	5
1050111200	0°	075	1.62	0.057	13	0.46	5
1050111300	0°	080	1.69	0.060	13	0.46	5
1050111400	0°	10	1.88	0.066	13	0.46	5
1050111500	0°	11	1.97	0.069	13	0.46	5
1050111600	0°	125	2.09	0.074	13	0.46	5
1050111700	0°	15	2.30	0.081	13	0.46	5
1050111800	0°	20	2.66	0.094	13	0.46	5



Materiale / Material Acciaio Inox / *Stainless Steel*

Note / Notes * Il Prodotto è Idoneo per il Solo Utilizzo con Testina Schiumogena FHS35, FHF35 e FH35 /
This Product is Suitable for Use Only with FHS35, FHF35 and FH35 Foam Head

La scelta dell'Ugello è sempre Condizionata dalle Caratteristiche dell'Impianto /
The Nozzle Choice is Always Conditioned to the Characteristics of the System