LANCIA SINGOLA **ILS28** RND con PORTAUGELLO **NPS45**
ILS28 RND SINGLE LANCE with **NPS45** NOZZLE HOLDER



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Lenght		Lunghezza Impugnatura Grip Lenght		Massa Weight		
			mm	in	mm	in	gr	oz	
1022420100	G 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	350	13.8	462	16.30	10
1022420200	G 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	350	13.8	552	19.47	10
1022420300	G 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	500	19.7	717	25.29	10
1022420400	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	500	19.7	854	30.12	10
1022420500	G 1/4 M	1/4 NPT F	1500	59.1	500	19.7	981	34.60	10
1022420600	G 1/4 M	1/4 NPT F	1700	66.9	500	19.7	1052	37.11	5
1022420700	G 1/4 M	1/4 NPT F	2000	78.7	500	19.7	1201	42.36	5

Materiale / Material: Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*

Note / Notes:
- Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
- Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*
- Portaugello NPS45 non assemblato, inserito sfuso all'interno della scatola / *NPS45 Nozzle Holder not assembled, bulk packed inside the box*

