LANCIA SINGOLA **RL28** PIEGATA con PROTEZIONE UGELLO **NP35**
RL28 SINGLE BENT LANCE with **NP35** NOZZLE PROTECTOR


R 1/4 M





1/4 NPT F

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Materiale Tubo Pipe Material	Lunghezza Impugnatura Grip Length		Colore* Color*			Massa Weight		
			mm	in		mm	in				gr	oz	
1022345100	R 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	414	14.60	10
1022345200	R 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	481	16.97	10
1022345300	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	566	19.97	10
1022355100	R 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	409	14.43	10
1022355200	R 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	476	16.79	10
1022355300	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	559	19.72	10

Materiale / Material — Raccordo in entrata in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Inlet Adapter*
Raccordo Protezione Ugello in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Nozzle Protector Adapter*



Note / Notes — Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*
Protezione NP35 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NP35 Protector not assembled, bulk packed inside the box*
* Colore indicato dell'Impugnatura e della Protezione Ugello / *Color indicated of the Grip and the Nozzle Protector*