LANCIA SINGOLA **RL28** DIRITTA con PROTEZIONE UGELLO **NP35**
RL28 SINGLE STRAIGHT LANCE with **NP35** NOZZLE PROTECTOR



R 1/4 M






1/4 NPT F

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Materiale Tubo Pipe Material	Lunghezza Impugnatura Grip Length		Colore* Color*			Massa Weight		
			mm	in		mm	in				gr	oz	
1022340100	R 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	414	14.60	10
022340200	R 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	481	16.97	10
022340300	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	Acciaio Inox / Stainless Steel	300	11.8	Nero	●	Black	566	19.97	10
1022350100	R 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	409	14.43	10
1022350200	R 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	476	16.79	10
1022350300	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel	300	11.8	Nero	●	Black	559	19.72	10



Materiale / Material
Raccordo in entrata in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Inlet Adapter*
Raccordo Protezione Ugello in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Nozzle Protector Adapter*

Note / Notes
Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
Estremità del tubo diritta / *Straight Pipe*
Protezione NP35 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NP35 Protector not assembled, bulk packed inside the box*
*Colore indicato dell'Impugnatura e della Protezione Ugello / *Color indicated of the Grip and the Nozzle Protector*