LANCIA SINGOLA **RLF14** DIRITTA con **KPF14** e PROTEZIONE UGELLO **NPF45**

RLF14 SINGLE STRAIGHT LANCE with **KPF14** and **NPF45** NOZZLE PROTECTOR


KPF14




1/4 NPT F

Pressione Nominale / Rated Pressure	12 MPa	1750 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	14 MPa	2030 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Colore* Color*			Massa Weight		
			mm	in	mm	in				gr	oz	
1022360180	KPF14**	1/4 NPT F	500	19.7	300	11.8	Azzurro	●	Light Blue	457	16.12	5
1022360280	KPF14**	1/4 NPT F	700	27.6	300	11.8	Azzurro	●	Light Blue	524	18.48	5
1022360380	KPF14**	1/4 NPT F	900	35.4	300	11.8	Azzurro	●	Light Blue	609	21.48	5

Materiale / Material Innesto rapido KPF14 in Acciaio Inox (AISI 316) / *Stainless Steel (AISI 316) KPF14 Quick Coupling*
Tubo in Acciaio Inox (AISI 316) / *(AISI 316) Stainless Steel Pipe*
Raccordo Protezione Ugello in Acciaio Inox (AISI 316) / *Stainless Steel (AISI 316) Nozzle Protector Adapter*



Note / Notes Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
Estremità del tubo diritta / *Straight Pipe*
Protezione NPF45 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NPF45 Protector not assembled, bulk packed inside the box*

* Colore indicato dell'Impugnatura e della Protezione Ugello / *Color indicated of the Grip and the Nozzle Protector*

** Il prodotto NON è IDONEO per la Rotazione della Lancia in Alta Pressione / *This product is NOT SUITABLE for Rotation of the Lance Under High Pressure*