# LANCIA SINGOLA **RLS28** PIEGATA con **KPS45** e PROTEZIONE UGELLO **NPS45**
## **RLS28** SINGLE BENT LANCE with **KPS45** and **NPS45** NOZZLE PROTECTOR


KPS45





1/4 NPT F

| | | |
|---|---|---|
| **Pressione Nominale** / Rated Pressure | 25 MPa | 3625 psi |
| **Pressione Ammissibile** / Permissible Pressure | 28 MPa | 4060 psi |
| **Flusso Nominale** / Rated Flow | 45 l/min | 12 U.S. gal/min |
| **Temperatura Nominale** / Rated Temperature | 160 °C | 320 °F |

| Codice<br>Part No. | Entrata<br>Intlet | Uscita<br>Outlet | Lunghezza Tubo<br>Pipe Length | | Lunghezza Impugnatura<br>Grip Length | | Colore*<br>Color* | | | Massa<br>Weight | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | in | mm | in | | | | gr | oz | |
| 1022335180 | KPS45** | 1/4 NPT F | 500 | 19.7 | 300 | 11.8 | Nero | ● | Black | 454 | 16.01 | 10 |
| 1022335580 | KPS45** | 1/4 NPT F | 700 | 27.6 | 300 | 11.8 | Nero | ● | Black | 521 | 18.38 | 10 |
| 1022335980 | KPS45** | 1/4 NPT F | 900 | 35.4 | 300 | 11.8 | Nero | ● | Black | 606 | 21.38 | 10 |

**Materiale / Material** Innesto Rapido KPS45 in Acciaio Inox Temprato / *Hardened Stainless Steel KPS45 Quick Coupling*
Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*
Raccordo protezione Ugello in Acciaio Inox (AISI 303) / *Stainless Steel (AISI 303) Nozzle Protector Adapter*




**Note / Notes** Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*
Protezione NPS45 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NPS45 Protector not assembled, bulk packed inside the box*
*Colore indicato dell'Impugnatura e della Protezione Ugello / *Color indicated of the Grip and the Nozzle Protector*
**Il prodotto è IDONEO per la Rotazione della Lancia in Alta Pressione (14 MPa) se utilizzato con gli Attacchi KCS45 R / KC35 R
*This product is SUITABLE for Rotation of the Lance under High Pressure (2030 psi) if mounted with KCS45 R / KC35 R Quick Release Couplings*