LANCIA SINGOLA **RLS28** DIRITTA con **KPS45** USCITA M18 M

RLS28 SINGLE STRAIGHT LANCE with **KPS45** M18 M OUTLET



KPS45






M18 M

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Colore* Color*			Massa Weight		
			mm	in	mm	in				gr	oz	
1022330183	KPS45**	M18 M	500	19.7	300	11.8	Nero	●	Black	443	15.63	10
1022330283	KPS45**	M18 M	700	27.6	300	11.8	Nero	●	Black	510	17.99	10
1022330383	KPS45**	M18 M	900	35.4	300	11.8	Nero	●	Black	595	20.99	10

Materiale / Material Innesto Rapido KPS45 in Acciaio Inox Temprato / *Hardened Stainless Steel KPS45 Quick Coupling*
Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*
Raccordo in uscita in Acciaio Inox (AISI 303) / *Stainless Steel (AISI 303) outlet Adapter*



Note / Notes Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*
Estremità del tubo diritta / *Straight Pipe*
Anello di Tenuta assemblato con Cappuccio di Protezione / *Seal Ring Assembled with Protective Cap*
*Colore indicato dell'Impugnatura e della Protezione Ugello / *Color indicated of the Grip and the Nozzle Protector*
**Il prodotto è IDONEO per la Rotazione della Lancia in Alta Pressione (14 MPa) se utilizzato con gli Attacchi KCS45 R / KC35 R
This product is SUITABLE for Rotation of the Lance under High Pressure (2030 psi) if mounted with KCS45 R / KC35 R Quick Release Couplings