| | SPW WASH HP | SPW WASH HP & FOAM LP | SPW WASH HP & FOAM HP | SFT | ABW | BKW | DSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|  **SCHEDA ELETTRONICA**, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|  La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilitàdi programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|  La **TURBINA** per l'asciugatura e l'eliminazione delle gocce garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltrechè elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione. *The **TURBINE** for drying and eliminating drop guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.* | | | | | ✔ | ✔ | |
|  Il **MANOMETRO ANALOGICO** certificato, combina economicità a praticità e facilità d'uso. *The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**, combines economic advantages, practicality and easeof use.* | | | | | | ✔ | |
|  Il **LAVAGGIO ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione (100 bar - 13 l/m) con giunto elastico. The **HIGH PRESSURE WASH**,thanks to the high pressure pump (100 bar - 13 l/m) with elastic flexible joint. | ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
|  Il **LAVAGGIO BASSA PRESSIONE** (3 bar). The **LOW PRESSURE WASH**, (3 bar) . | | | | | | ✔ | ✔ |
|  La **SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione dedicata. The **HIGH PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated high pressure pump . | | | ✔ | ✔ | | | |
|  La **SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE** grazie alla spazzola dedicata. The **LOW PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated brush . | | ✔ | | | | ✔ | |







07

# SFT

**MODULO PRELAVAGGIO SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE** / *SELF HIGH PRESSURE FOAM TOWER*

## CARATTERISTICHE / FEATURES

| | |
|---|---|
| STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 | *AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET* |
| POMPA PER SCHIUMA ALTA PRESSIONE | *HIGH PRESSURE FOAM PUMP* |
| POMPA DOSATRICE | *DOSING PUMP* |
| CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO | *VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS* |
| CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV | *ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS* |
| QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI DI FACILE ACCESSO | *EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD* |
| TEMPO CICLO PROGRAMMABILE | *PROGRAMMABLE CYCLE TIME* |











## ACCESSORI IN DOTAZIONE E A RICHIESTA / SUPPLIED AND ON DEMAND ACCESSORIES



BRACCIO VERTICALE
VERTICAL BOOM




TUBO ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE HOSE



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT




KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT



DISPLAY



IDROPISTOLA CON LANCIA SCHIUMA
ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE
WASH GUN FOAM WITH LANCE



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTOR
(accessorio in dotazione/
supplied accessory)



PORTA LANCIA SINGOLO
SINGLE LANCE HOLDER



KIT ANTIGELO
NO FROST KIT

SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE FOAM

07

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

| Codice<br>Part No. | Potenza<br>Power | Tensione<br>Voltage | Alimentazione<br>Power Supply | Peso Totale<br>Total Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3040120030 | 1,8 kW | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz R-S-T+N | 65 kg |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

| Codice<br>Part No. | Descrizione<br>Description |
|---|---|
| 0235020005 | COPERTURA GETTONIERA<br>COIN ACCEPTOR PROTECTION |

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

| Codice<br>Part No. | Descrizione<br>Description | Codice<br>Part No. | Descrizione<br>Description |
|---|---|---|---|
| 0495022001 | KIT EUROKEY NEXT<br>EUROKEY NEXT KIT | 1231000100 | PORTA LANCIA SINGOLO<br>SINGLE LANCE HOLDER |
| 0445611105 | KIT ILLUMINAZIONE LED<br>LED LIGHT KIT | 0964020012 | TUBO ALTA PRESSIONE R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE<br>R1 1/4"-3/8" BSP M BLUE HIGH PRESSURE HOSE |
| 0445611050 | DISPLAY | 1031120185 | IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040<br>WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040 |
| 0445611106 | KIT ANTIGELO<br>NO FROST KIT | 1031120385* | IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,1 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040<br>WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,1 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040 |
| 1225020200 | BRACCIO VERTICALE (l= 3000 mm)<br>VERTICAL BOOM (l= 3000 mm) | 1031120485* | IDROPISTOLA SG31 GIREVOLE G3/8 F PERDENTE 1,8 CON PROLUNGA EX28 RND SL - FH35 UGELLO 040<br>WASH GUN SG31 SWIVEL G3/8 F WEEP 1,8 WITH EXTENSION EX28 RND SL - FH35 NOZZLE 040 |
| 1225020300 | BRACCIO VERTICALE (l= 2000 mm)<br>VERTICAL BOOM (l= 2000 mm) | - - | ETICHETTA (vedere pag. 193)<br>LABEL (see on pg. 193) |

* A SECONDA DEL VOLUME DI PERDITA ACQUA DESIDERATO
ACCORDING THE REQUIRED LEAKAGE

07

| DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | | | IMBALLO (SCATOLA CARTONE)<br>PACKAGING (CARTON BOX) | | | SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO<br>INSTALLATION SCHEME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | X<br>(mm) | Y<br>(mm) | Z<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) |
| 420 | 425 | 1550 | 800 | 1680 | 900 | 278 | 278 |

