LEGENDA SIMBOLI / SYMBOLS LEGEND

	TI DIGITAL	HTI DIGITAL	TI WATER	HTI WATER	TI ANALOGIC	LTI ANALOGIC	LTI DIGITAL
L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Il **MANOMETRO ANALOGICO** certificato, combina economicità a praticità e facilità d'uso. *The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**, combines economic advantages, practicality and easeof use.*		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Il **DISPLAY DIGITALE** non è solo indicatore di pressione ma una vera e propria unità autonoma in grado di effettuare automaticamente le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio dei pneumatici. *The **DIGITAL DISPLAY** is not only a pressure indicator, but also an authentic autonomous unit capable of automatically carrying out the functions of tire inflation and deflation.*	✔	✔					
Omologazione **PTB EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031):** l'Istituto Tedesco PTB è uno dei principali enti di omologazione riconosciuti in Europa in campo Metrologico. ***PTB** approval* **EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031):** PTB German is one of the main Europe approval bodies in Metrological applications.		✔		✔			
Omologazione **LNE (16547 - 19532):** l'Istituto Francese LNE è uno dei principali enti di omologazione riconosciuti in Europa in campo Metrologico. ***LNE** approval **(16547 - 19532)**:* LNE French is one of the main Europe approval bodies in Metrological applications.		✔		✔			
Omologazione **CMI (TCM 174/22 - 5887):** istituto Ceco CMI, ente nazionale di omologazione in campo Metrologico. ***CMI** approval **(TCM 174/22 - 5887)**:* czech CMI institute, national approval body in Metrological applications.							✔
Omologazione **smu (TSK 174/22 - 020):** istituto Slovacco smu, ente nazionale di omologazione in campo Metrologico. ***smu** approval **(TSK 174/22 - 020)**:* slovak smu institute, national approval body in Metrological applications.							✔





05

TI WATER / HTI WATER

GONFIAGOMME ANALOGICO-DIGITALE CON EROGAZIONE ACQUA / ANALOGIC-DIGITAL TIRE INFLATOR WITH WATER DISPENSER

CARATTERISTICHE / FEATURES

- MODELLO HTI: OMOLOGAZIONE PTB EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OPPURE LNE (16547 - 19532)
- *HTI MODEL: PTB APPROVAL EN 12 645 (DE-19-M-PTB-0031) OR LNE (16547 - 19532)*
- STRUTTURA PORTANTE MODULARE
- *REINFORCED MODULAR FRAME*
- MANOMETRO ANALOGICO
- *ANALOGIC PRESSURE GAUGE*
- SISTEMA DI GONFIAGGIO AIRTEC MFD (VERSIONE HTI WATER)
- *AIRTEC MFD INFLATION SYSTEM (HTI WATER VERSION)*
- CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO
- *VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
- CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE
- *LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT*
- TEMPO CICLO PROGRAMMABILE
- *PROGRAMMABLE CYCLE TIME*
- AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA
- *MANUAL START ON DEMAND*
- CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV
- *ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
- COMPRESSORE PROFESSIONALE VERTICALE CON COMODO ACCESSO ALLO SCARICO DELLA CONDENSA
- *PROFESSIONAL VERTICAL COMPRESSOR (WHERE APPLICABLE) WITH EASY ACCESS TO CONDENSATION DRAIN*
- PANNELLI LATERALI E POSTERIORE DI COPERTURA FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- *LATERAL AND REAR COVER PANELS ARE EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS*
- QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO
- *EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD*










ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



ARROTOLATORI CON TUBO
Ø 10 mm LUNGHEZZA 12 m
HOSE REELS WITH HOSE
Ø 10 mm LENGHT 12 m



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



TESTINA DI GONFIAGGIO
INFLATING HEAD



TESTINA DI GONFIAGGIO LNE
LNE INFLATING HEAD



PISTOLA EROGAZIONE ACQUA
GUN FOR WATER SUPPLY

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT

KIT A SCELTA TRA
CHOOSE THE KIT BETWEEN



KIT ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUNDPROOFING KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)



KIT ISOLAMENTO TERMICO
THERMIC INSULATION KIT



KIT ANTIGELO
NO FROST KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Modello Model	Omologazione Approval	Compressore Compressor	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Pressione Aria Air Pressure	Peso Weight	Capacità Compressore Compressor Tank Capacity
3070310002	TI WATER			50W	230 V - 50 Hz		max 8 bar	45 kg	
3070310003*	TI WATER		✔	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070310011	HTI WATER	PTB		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070310012*	HTI WATER	PTB	✔	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l
3070310015	HTI WATER	LNE		50W	230 V - 50 Hz		max 5,5 bar	45 kg	
3070310016*	HTI WATER	LNE	✔	450W	230 V - 50 Hz	100 l/min	max 5,5 bar	55 kg	6 l

* LE MACCHINE CON COMPRESSORE NON SONO FORNIBILI IN MODALITÀ "FUNZIONAMENTO GRATUITO"
* THE MACHINES WITH COMPRESSOR ARE NOT AVAILABLE FOR FREE USE

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Quantità Quantity
0048020001	ARROTOLATORE CON TUBO Ø 10 mm LUNGHEZZA 12 m HOSE REELS WITH HOSE Ø 10 mm LENGTH 12 m	2
0090020001	TESTINA DI GONFIAGGIO INFLATING HEAD	1
0090020004	TESTINA DI GONFIAGGIO LNE LNE INFLATING HEAD	1
0937611002	PISTOLA EROGAZIONE ACQUA GUN FOR WATER SUPPLY	1
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION	

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0705610004	KIT ISOLAMENTO ACUSTICO SOUNDPROOFING KIT
0705610001	KIT ISOLAMENTO TERMICO HEAT INSULATION KIT
0445611003	KIT ANTIGELO NO FROST KIT
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

05

MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE) PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
TI WATER	420	420	1550	1785	608	500	278	278
HTI WATER	420	420	1750	1785	608	500	278	278

