IDROPISTOLA **WG25** INGRESSO GIREVOLE PERDENTE in BASSA PRESSIONE con PROLUNGA **RLS** USCITA M18 M

WG25 SWIVEL INLET LOW PRESSURE WEEP WASH GUN with **RLS** EXTENSION M18 M OUTLET





M18 M

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3190 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F
Pressione di intervento / Opening pressure*	1 - 1,5 MPa	145 - 217 psi

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Prolunga RLS RLS extension	Valore perdita a 0,3 MPa Leak value at 43,5 psi		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
				l/min	U.S. gal/min	mm	in	gr	oz	
1030181081	G 3/8 F	M18 M	girevole/swiveling	2,2	0.58	310	12.2	745	26.28	5
1030181581	G 3/8 F	M18 M	fissa/fixed	2,2	0.58	310	12.2	745	26.28	5

Materiale / Material Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*
Raccordo in Ingresso Acciaio Inox / *Stainless Steel Inlet Adapter*

Note / Notes Anello di Tenuta assemblato con Cappuccio di Protezione / *Seal Ring Assembled with Protective Cap*
Questo Prodotto è Consigliato per l'Utilizzo della Testina Schiumogena FHF35, FHS35 e FH35 / *It is Advise to use this Product with the FHF35, FHS35 and FH35 Foam Head*
*La pressione di intervento è il valore al di sotto del quale l'idropistola non fa più tenuta e diventa perdente /
Opening pressure is the value below which the wash gun not seals and becomes leak



G 3/8 F



PROLUNGA RLS GIREVOLE

