IDROPISTOLA **WG25** INGRESSO GIREVOLE PERDENTE PERMANENTE con PROLUNGA **RLS** USCITA M18 M

WG25 SWIVEL INLET PERMANENT WEEP WASH GUN with **RLS** EXTENSION M18 M OUTLET





Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3190 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Perdita* Leak*	Prolunga RLS RLS extension	Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
					mm	in	gr	oz	
1030180781	G 3/8 F	M18 M	0.6	girevole/swiveling	310	12.2	745	26.28	5
1030181281	G 3/8 F	M18 M	0.6	fissa/fixed	310	12.2	745	26.28	5
1030180881	G 3/8 F	M18 M	1.1	girevole/swiveling	310	12.2	745	26.28	5
1030181381	G 3/8 F	M18 M	1.1	fissa/fixed	310	12.2	745	26.28	5
1030180981	G 3/8 F	M18 M	1.8	girevole/swiveling	310	12.2	745	26.28	5
1030181481	G 3/8 F	M18 M	1.8	fissa/fixed	310	12.2	745	26.28	5

Materiale / Material Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*
Raccordo in Ingresso Acciaio Inox / *Stainless Steel Inlet Adapter*

Note / Notes Anello di Tenuta assemblato con Cappuccio di Protezione / *Seal Ring Assembled with Protective Cap*
Questo Prodotto è Consigliato per l'Utilizzo della Testina Schiumogena FHF35, FHS35 e FH35 /
It is Advise to use this Product with the FHF35, FHS35 and FH35 Foam Head

* Valore di Perdita Misurato a 0.3 Mpa / *Leak Value Measured at 45 psi*



